Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC7-RSS 12W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: **5045965** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**12**
Световой поток, лм	**960**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PBH-PC7-RSS автоматически включаются при обнаружении шумов в зоне действия датчика при определенном уровне освещенности. Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ **скачать**

Паспорт · 617.4 КБ **скачать**

КСС · 31.3 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**полипропилен**
Акустический порог срабатывания, дБ	**30-40**
Вес, кг	**0,1**
Внутренний диаметр, мм	**153**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**38**
Дальность действия датчика, м	**6**
Диаметр, мм	**153**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+45**
Длина провода, м	**0,1**
Длительность освещения, сек	**20**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK07**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**16**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**полипропилен**
Наличие USB-портов	**Нет**
Оптический порог срабатывания, Лк	**10-20**
Потребляемый ток, А	**0,03**
Сечение провода, мм2	**2x0,5**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип датчика	**оптико-акустический, освещенности**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Угол действия датчика, °	**120**
Цвет корпуса	**белый**