

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС6-Е3 18W 4000K WHITE с БАП IP65 Jazzway

Код для заказа: 5044999 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	18
Световой поток, лм	1500
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	40000

ОПИСАНИЕ

Предназначены для работы во влажном и запыленном помещении как в штатном режиме работы, так и при аварийном отключении сетевого питания. Могут использоваться в общественных, административных, офисных и складских помещениях: в гаражах, подъездах, на лестницах, в коридорах и в иных помещениях. РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 3 ЧАСА АККУМУЛЯТОР LiFePO4 С БОЛЬШОЙ ЕМКОСТЬЮ И БОЛЬШИМ РАБОЧИМ РЕСУРСОМ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ ОТСЕК

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	110
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Вес, кг	0,7
Внутренний диаметр, мм	241
Время зарядки аккумулятора, ч	24
Время работы от аккумулятора	3
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	77
Диаметр, мм	241
Диапазон рабочего напряжения, В	180-253
Диапазон рабочих температур, С	-25...+55
Емкость, мАч	1300
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс ударопрочности	IK06
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	42
Коэффициент мощности, не менее	0,7
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,05
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Тип колбы	Д (косинусная)
Цвет корпуса	белый
Тип аккумулятора	Литий-железо-фосфатный (LiFePO4)

