

# Светильник светодиодный линейный PLED T5i PL 450 6W FR 4000K Jazzway

Код для заказа: 2850607 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |       |
|----------------------------|-------|
| Мощность, Вт               | 6     |
| Световой поток, лм         | 540   |
| Цветовая температура, К    | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 75    |
| Влагозащищенность, IP      | IP40  |
| Номинальное напряжение, В  | 230   |
| Срок службы, часов         | 30000 |
| Угол светораспределения, ° | 120   |

**ОПИСАНИЕ**

Выключатель на корпусе; Разнообразие цветовых температур; Возможность соединения в линию; Широкий товарный ассортимент; Компактный размер.

| ДОКУМЕНТАЦИЯ |                         |
|--------------|-------------------------|
| Листовка     | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт      | <a href="#">скачать</a> |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |                                    |                       |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           | Кол-во для подключения в линию, шт | 20                    |
| Материал корпуса                    | поликарбонат      | Кол-во светодиодов, шт             | 28                    |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             | Коэффициент мощности, не менее     | 0,5                   |
| Выключатель                         | да                | Коэффициент пульсации не более, %  | 5                     |
| Высота, мм                          | 38                | Материал рассеивателя              | опаловый поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+40          | Потребляемый ток, А                | 0,01                  |
| Длина провода, м                    | 1,02              | Температура хранения, С            | -50...+50             |
| Длина, мм                           | 450               | Тип КСС                            | Д (косинусная)        |
| Класс защиты от поражения эл. током | II                | Тип монтажа                        | накладной             |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) | Тип рассеивателя                   | опаловый              |
| Класс энергоэффективности           | A+                | Ширина, мм                         | 23                    |
| Климатическое исполнение            | УХЛ4              | Цвет корпуса                       | белый                 |

