

Светильник светодиодный линейный PLED T5i PL 300 4W FR 6500K Jazzway

Код для заказа: 5034853 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	4
Световой поток, лм	360
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Выключатель на корпусе; Разнообразие цветовых температур; Возможность соединения в линию; Широкий товарный ассортимент; Компактный размер.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Кол-во для подключения в линию, шт	30
Материал корпуса	поликарбонат	Кол-во светодиодов, шт	20
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент мощности, не менее	0,5
Выключатель	да	Коэффициент пульсации не более, %	5
Высота, мм	38	Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40	Потребляемый ток, А	0,01
Длина провода, м	1	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	300	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс защиты от поражения эл. током	II	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип рассеивателя	опаловый
Класс энергоэффективности	A+	Ширина, мм	23
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	белый

