Светильник архитектурный светодиодный PST/W S230080 5w 4000K GREY IP65 Jazzway

Код для заказа: **5005617** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**5**
Световой поток, лм	**340**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник PST/W (далее светильник) используется для уличного и внутреннего освещения стен, ступеней лестниц и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-253В/50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -25°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник имеет компактные размеры. Особенности: Светильник используется для интерьерного освещения,...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.1 МБ **скачать**

Паспорт · 358.8 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**56**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**серый**