

Светильник архитектурный под лампу PDL-R 72150 GU10-2 GR 230V IP65 Jazzway

Код для заказа: 5039995 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	пластик
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Класс защиты от поражения эл. током	II

ОПИСАНИЕ

Светильник PDL настенного монтажа (далее светильник) предназначен для фасадного и внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; коридоров и лестничных площадок. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц. Светильник производится в 2-х модификациях: одностороннего и двухстороннего свечения постоянным углом светораспределения 65°. Светильник производится в климатическом исполнении У1. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, обладает механической прочностью. Светильник экономичен в эксплуатации. Светильник имеет небольшие размеры, удобен при монтаж...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	У1	Температура хранения, С	-50...+50
Максимальная мощность, Вт	35	Тип монтажа	накладной
Материал рассеивателя	пластик	Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

