Светильник архитектурный светодиодный PWL-80210 8w 4000K BL 230V IP54 Jazzway

Код для заказа: **5039872** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**8**
Световой поток, лм	**560**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP54**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный настенного монтажа серии PWL (далее светильник) предназначен для фасадного и внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; коридоров и лестничных площадок. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-240В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды белого свечения Светильник светодиодный серии PWL производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -25°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенно...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 811.7 КБ **скачать**

Паспорт · 313.8 КБ **скачать**

КСС · 107 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**пластик**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**8**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Материал рассеивателя	**пластик**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**черный**