

Светильник архитектурный светодиодный PWL-120120/0-90D

4x2w 4000K BL IP65 Jazzway

Код для заказа: 5045743 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	8
Световой поток, лм	250
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Предназначены для фасадного и декоративного освещения КОМПАКТНЫЙ КОРПУС НАСТРОЙКА УГЛА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ Модели PWL-120120/0-90D СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	пластик
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A

Климатическое исполнение	У1
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал линзового модуля	стекло
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	черный

