
Светильник архитектурный светодиодный PWL-120120/0-90D 4x2w 4000K BL IP65 Jazzway

Код для заказа: **5045743** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**8**
Световой поток, лм	**250**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для фасадного и декоративного освещения КОМПАКТНЫЙ КОРПУС НАСТРОЙКА УГЛА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ Модели PWL-120120/0-90D СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 924.1 КБ **скачать**

Паспорт · 312.1 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**пластик**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A**
Климатическое исполнение	**У1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Материал линзового модуля	**стекло**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**черный**