

Светильник архитектурный светодиодный PWL-80110 4w

4000K BL 230V IP54 Jazzway

Код для заказа: 5039834 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	4
Световой поток, лм	280
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный настенного монтажа серии PWL (далее светильник) предназначен для фасадного и внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; коридоров и лестничных площадок. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-240В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды белого свечения Светильник светодиодный серии PWL производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -25°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенно...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	пластик
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	4
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал рассеивателя	пластик
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

