

Светильник светодиодный PGR R60/4 2w 4000K Black IP65 (грунтовый встраиваемый) Jazzw

Код для заказа: 5024885 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	2
Световой поток, лм	50
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PGR R (далее светильник) используется для ландшафтного освещения (приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны и тротуары и т.п.). Это современное и безопасное Изделие, предназначенное для нонтировки в грунт, пол и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока -100-240В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении Y1. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник экономичен в эксплуатации. Светильник герметичен. Плата залита изоляционным компаундом. Светильник имеет...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий, пластик
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр установочного отверстия светильника, мм	43
Диаметр, мм	60
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Длина провода, м	0,11
Класс защиты от поражения эл. током	I

Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал рассеивателя	пластик
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	встраиваемый
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

