Светильник светодиодный PGR R60/4 2w 4000K Black IP65 (грунтовый встраиваемый) Jazzw

Код для заказа: **5024885** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**2**
Световой поток, лм	**50**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PGR R (далее светильник) используется для ландшафтного освещения (приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны и тротуары и т.п.). Это современное и безопасное Изделие, предназначенное для нонтировки в грунт, пол и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменною тока -100-240В/ 50-б0Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении Y1. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник экономичен в эксплуатации. Светильник герметичен. Гlата залита изоляционным компаундом. Светильник имее...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.2 МБ **скачать**

Паспорт · 1.7 МБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий, пластик**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диаметр установочного отверстия светильника, мм	**43**
Диаметр, мм	**60**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+50**
Длина провода, м	**0,11**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс энергоэффективности	**A**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Материал рассеивателя	**пластик**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Цвет корпуса	**черный**