# Светильник архитектурный светодиодный PWW 500 12W 15° 6500K IP67 Jazzway

Код для заказа: **5039810** · Гарантия: **3 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **12** |
| Световой поток, лм | **1200** |
| Цветовая температура, K | **6500** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP67** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **30000** |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWW (далее светильник) предназначен для фасадного и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, подсветки мостов, стадионов, освещения витрин, рекламных щитов, рекламных плакатов на стенах зданий, памятников, скульптур, элементов ландшафта и т.д. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного и теплого белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -35°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Преимущест…

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.3 МБ **скачать**

Паспорт · 582 КБ **скачать**

КСС · 123.4 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD3030** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-35…+50** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс энергоэффективности | **A++** |
| Климатическое исполнение | **У1** |
| Кол-во светодиодов, шт | **12** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,9** |
| Материал рассеивателя | **закаленное стекло** |
| Наличие USB-портов | **Нет** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Цвет корпуса | **серый** |