

Светильник архитектурный светодиодный PWW 500 12W 15° 6500K IP67 Jazzway

Код для заказа: 5039810 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	1200
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP67
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWW (далее светильник) предназначен для фасадного и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, подсветки мостов, стадионов, освещения витрин, рекламных щитов, рекламных плакатов на стенах зданий, памятников, скульптур, элементов ландшафта и т.д. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного и теплого белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -35°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Преимущест...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD3030
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-35...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A++

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	12
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

