Светильник архитектурный светодиодный PWS/R S8484 3w 4000K White IP20 для ступеней Jazzway

Код для заказа: **5005679** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**3**
Световой поток, лм	**70**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник PWS/R (далее светильник) используется для внутреннего и наружного (модель PWS/R R5060) освещения стен, ступеней, лестниц и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-240В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +40°С Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник имеет компактные размеры Особенности: Светильник используется для ин...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 572.5 КБ **скачать**

Паспорт · 287.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**А**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**6**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Материал рассеивателя	**пластик**
Наличие USB-портов	**Нет**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Цвет корпуса	**белый**