

Светильник архитектурный светодиодный PWS/R S8484 3w 4000K White IP20 для ступеней Jazzway

Код для заказа: **5005679** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	3
Световой поток, лм	70
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник PWS/R (далее светильник) используется для внутреннего и наружного (модель PWS/R R5060) освещения стен, ступеней, лестниц и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-240В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник имеет компактные размеры Особенности: Светильник используется для ин...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 572.5 КБ

[скачать](#)

Паспорт · 287.6 КБ

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	6
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал рассеивателя	пластик
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	встраиваемый
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

