

Светильник архитектурный светодиодный PWS/R S8686 2w 4000K White IP20 Sensor для ступеней Jazzway

Код для заказа: **5005686** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	2
Световой поток, лм	60
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник PWS/R Sensor с датчиком движения (далее светильник) используется для внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п. Светильник включается только при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. В светильнике используется пассивная инфракрасная технология (ПИР) для определения тепла, излучаемого человеческим телом. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-253В/50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхнее +40°C. Светильник соответствует классу защиты II...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка

[скачать](#)

Паспорт

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	6
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал рассеивателя	пластик
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	встраиваемый
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

