Светильник архитектурный светодиодный PWW 1000 24W 2400Lm 15° 3000K IP67 Jazzway

Код для заказа: **5024014** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**24**
Световой поток, лм	**2400**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP67**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWW (далее светильник) предназначен для фасадного и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, подсветки мостов, стадионов, освещения витрин, рекламных щитов, рекламных плакатов на стенах зданий, памятников, скульптур, элементов ландшафта и т.д. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного и теплого белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -35°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Преимущест…

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.3 МБ **скачать**

Паспорт · 582 КБ **скачать**

КСС · 123.4 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD3030**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-35…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**24**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Наличие USB-портов	**Нет**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**серый**