

Светильник трековый под лампу PTR 26 GU10 GL (золото, компактный адаптор) 230V IP20 Jazzway

Код для заказа: 5038059A · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,15
Внешний диаметр, мм	55
Входная частота, Гц	50-60

ОПИСАНИЕ

Трековые светильники PTR 26 под лампу с цоколем GU10 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильники устанавливаются непосредственно на однофазную трековую систему, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Использование сменных ламп GU10 позволяет подобрать необходимую цветовую температуру, мощность и характеристики светового потока в зависимости от конкретных задач освещения.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	150
Диаметр, мм	55
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Да
Длина, мм	80
Класс защиты от поражения эл. током	II

Климатическое исполнение	УХЛ4
Максимальная мощность, Вт	50
Патрон	GU10
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет корпуса	золотой

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

