

Светильник светодиодный ДВО PPL1195/U PRISMA 36w 6500K IP40 (100mA 19мм) Jazzway

Код для заказа: **5012301J** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	3300
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL 1195/U - универсальные. Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. Стандартные габариты (традиционные габаритные размеры светильника ЛПО 2х36).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	170
Выходное напряжение, В	350
Выходной ток драйвера, мА	100
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	призматический полистирол
Потребляемый ток, А	0,15
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной
Тип рассеивателя	призматический
Цвет корпуса	белый

