# Светильник светодиодный PGR R130 7w 4000K 30° Chrome (грунтовый встраиваемый) IP67

Код для заказа: **5006607A** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **7** |
| Световой поток, лм | **700** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **75** |
| Влагозащищенность, IP | **IP67** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **30000** |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWS/R (далее светильник) используется для уличного и внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник экономичен в эксплуатации. Светильник имеет компактные размеры. Особенности: Светильник используется для архитектурного и интерьерного освещ...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 773.2 КБ **скачать**

Паспорт · 313.3 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD3535** |
| Материал корпуса | **алюминиевый сплав, пластик** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Диаметр, мм | **120** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-30…+45** |
| Длина провода, м | **0,5** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **У1** |
| Кол-во светодиодов, шт | **7** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,6** |
| Материал рассеивателя | **закаленное стекло** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип монтажа | **встраиваемый** |
| Цвет корпуса | **хром** |