Светильник светодиодный PGR R180 12w 4000K 30° Chrome (грунтовый встраиваемый) IP67

Код для заказа: **5006560A** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**12**
Световой поток, лм	**1200**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP67**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWS/R (далее светильник) используется для уличного и внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник экономичен в эксплуатации. Светильник имеет компактные размеры. Особенности: Светильник используется для архитектурного и интерьерного освещ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 773.2 КБ **скачать**

Паспорт · 313.3 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD3535**
Материал корпуса	**алюминиевый сплав, пластик**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диаметр, мм	**180**
Диапазон рабочих температур, С	**-30…+45**
Длина провода, м	**0,5**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**12**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Цвет корпуса	**хром**