# Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PPI- 01 100w 5000K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5005495A** · Гарантия: **5 лет**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **100** |
| Световой поток, лм | **14000** |
| Цветовая температура, K | **5000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Срок службы, часов | **50000** |
| Угол светораспределения, ° | **120 / 60** |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 3.6 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 322 КБ | **скачать** |
| КСС · 31.8 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **литой алюминий** |
| Вес, кг | **2,8** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота установки, м | **6-12** |
| Высота, мм | **105** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **100-253** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-40...+50** |
| Длина, мм | **570** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс ударопрочности | **IK08** |
| Класс энергоэффективности | **A++** |
| Климатическое исполнение | **У2** |
| Кол-во светодиодов, шт | **216** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,9** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **поликарбонат** |
| Температура хранения, С | **-50...+50** |
| Ширина, мм | **115** |
| Цвет корпуса | **тёмно-серый** |