

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-OS 1200 36w 6500K IP65 190-240V/50Hz/E Jazzway

Код для заказа: 5003149А · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	3780
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PWP OS предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Кол-во для подключения в линию, шт	15
Материал корпуса	поликарбонат	Кол-во светодиодов, шт	92
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Высота, мм	58	Коэффициент пульсации не более, %	5
Диапазон рабочего напряжения, В	196-264	Материал рассеивателя	поликарбонат
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	1200	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс защиты от поражения эл. током	II	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип рассеивателя	опаловый
Класс ударопрочности	IK08	Ширина, мм	65
Класс энергоэффективности	A++	Цвет корпуса	белый
Климатическое исполнение	УХЛ2		

