

Прожектор светодиодный СДО PFL-S 400w 6500K 60° IP65

Jazzway

Код для заказа: **5001893A** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	400
Световой поток, лм	48000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	60

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S4 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	21,00
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	10-18
Высота, мм	537
Диапазон рабочего напряжения, В	100-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	658
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++

Климатическое исполнение	У1
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	1
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	1,65
Сечение провода, мм ²	3x1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип зажима	-
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	154
Цвет корпуса	серый

