Прожектор светодиодный СДО PFL-S 400w 6500K 60° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5001893A** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**400**
Световой поток, лм	**48000**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**
Угол светораспределения, °	**60**

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S4 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 750.3 КБ	**скачать**
Паспорт · 583.1 КБ	**скачать**
КСС · 62.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**21,00**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**10-18**
Высота, мм	**537**
Диапазон рабочего напряжения, В	**100-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина, мм	**658**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**1**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Потребляемый ток, А	**1,65**
Сечение провода, мм2	**3x1,5**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип зажима	**-**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**154**
Цвет корпуса	**серый**