Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-OS 1200 36w 4000K IP65 190-240V/50Hz/E Jazzway

Код для заказа: **5003132A** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**36**
Световой поток, лм	**3780**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**85**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PWP OS предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.5 МБ	**скачать**
Паспорт · 191.5 КБ	**скачать**
КСС · 62.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**58**
Диапазон рабочего напряжения, В	**196-264**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**1200**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во для подключения в линию, шт	**15**
Кол-во светодиодов, шт	**92**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**65**
Цвет корпуса	**белый**