

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 01 150w 5000K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5005501А · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	21000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120 / 60

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	3,8
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8-14
Высота, мм	105
Диапазон рабочего напряжения, В	100-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	840
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У2
Кол-во светодиодов, шт	324
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Ширина, мм	115
Цвет корпуса	тёмно-серый

