

# Светильник архитектурный светодиодный PWL-200110/30D 1x9w 6500K BL (новый) IP65 230V/50Hz Jazzway

Код для заказа: **2857965В** · Гарантия: **2 года**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 9     |
| Световой поток, лм        | 810   |
| Цветовая температура, К   | 6500  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 75    |
| Влагозащищенность, IP     | IP65  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWL (далее – светильник) предназначен для фасадного освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; уличных вывесок, рекламных плакатов и иных объектов. Светильник светодиодный фасадный серии PWL производится в 2-х модификациях: одностороннего свечения PWL-200110/30D 1x9W (рис. 1) и двухстороннего свечения PWL-26090/30D 2x5W, PWL-300110/30D 2x9W, PWL-300110/30D 2x12W (рис. 2). Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного белого свечения. Светильник производится в клима...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD2835</b>   |
| Материал корпуса                    | <b>алюминий</b>  |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>     |
| Диаметр, мм                         | <b>110</b>       |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-30...+50</b> |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>         |
| Класс энергоэффективности           | <b>A+</b>        |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Климатическое исполнение       | <b>У1</b>                |
| Коэффициент мощности, не менее | <b>0,5</b>               |
| Материал рассеивателя          | <b>закаленное стекло</b> |
| Температура хранения, С        | <b>-50...+50</b>         |
| Тип монтажа                    | <b>накладной</b>         |
| Цвет корпуса                   | <b>черный</b>            |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

