

Светильник архитектурный светодиодный PWL-300110/30D 2x9w 6500K GR (новый) IP65 230V/50Hz Jazzway

Код для заказа: **2857941В** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	18
Световой поток, лм	1620
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWL (далее – светильник) предназначен для фасадного освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; уличных вывесок, рекламных плакатов и иных объектов. Светильник светодиодный фасадный серии PWL производится в 2-х модификациях: одностороннего свечения PWL-200110/30D 1x9W (рис. 1) и двухстороннего свечения PWL-26090/30D 2x5W, PWL-300110/30D 2x9W, PWL-300110/30D 2x12W (рис. 2). Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного белого свечения. Светильник производится в клима...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр, мм	110
Диапазон рабочих температур, С	-30...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

