

Светильник светодиодный встраиваемый PPL-S 12w 4000K IP40 WH 170мм встр/квадр Jazzway

Код для заказа: 5008342A · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	800
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

PPL-S – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличает повышенная прочность. Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Внешний драйвер входит в комплект поставки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал корпуса	алюминий	Коэффициент пульсации не более, %	5
Входная частота, Гц	50-60	Материал рассеивателя	светопроводящий полистирол
Диапазон рабочих температур, С	+1...+45	Температура хранения, С	-50...+50
Класс защиты от поражения эл. током	II	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип монтажа	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A	Тип рассеивателя	опаловый
Климатическое исполнение	УХЛ4	Установочные размеры, мм	0,155x0,155
Кол-во светодиодов, шт	60	Цвет корпуса	белый

