Светильник светодиодный встраиваемый PPL-S 18w 4000K IP40 WH 220мм встр/квадрJazzway

Код для заказа: **5009745A** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**18**
Световой поток, лм	**1200**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

PPL-S – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличает повышенная прочность. Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Внешний драйвер входит в комплект поставки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.5 МБ **скачать**

Паспорт · 292.9 КБ **скачать**

КСС · 62.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+45**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**А**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**90**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**светопроводящий полистирол**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Установочные размеры, мм	**0,210x0,210**
Цвет корпуса	**белый**