Светильник архитектурный светодиодный PWL-200110/30D 1x9w 6500K GR (новый) IP65 230V/50Hz Jazzway

Код для заказа: **2857989B** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**9**
Световой поток, лм	**810**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWL (далее – светильник) предназначен для фасадного освещениия общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; уличных вывесок, рекламных плакатов и иных объектов. Светильник светодиодный фасадный серии PWL производится в 2-х модификациях: одностороннего свечения PWL-200110/30D 1x9W (рис. 1) и двухстороннего свечения PWL-26090/30D 2x5W, PWL-300110/30D 2x9W, PWL-300110/30D 2x12W (рис. 2). Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного белого свечения. Светильник производится в клима...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ **скачать**

Паспорт · 645 КБ **скачать**

КСС · 62.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диаметр, мм	**110**
Диапазон рабочих температур, С	**-30…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Наличие USB-портов	**Нет**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**серый**