

Прожектор светодиодный СДО PFL- S2 - 50w 6500K IP65

Jazzway

Код для заказа: **2853301D** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	4500
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	40000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S2 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	100
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,10
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	5
Высота, мм	210
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	237
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	54
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,2
Сечение провода, мм2	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	38
Цвет корпуса	серый

