


Светильник светодиодный встраиваемый PPL-R 12w 6500K IP40 WH d170мм встр/круг Jazzway

Код для заказа: 5008564A · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	800
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

PPL-R – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличает повышенная прочность. Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Внешний драйвер входит в комплект поставки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр, мм	170
Диапазон рабочих температур, С	+1...+45
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	60
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	светопроводящий полистирол
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

