

Светильник архитектурный светодиодный PWS/R S170070 3w 4000K 85° Chrome IP67 встраиваемый Jazzway

Код для заказа: **5006584A** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	3
Световой поток, лм	300
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP67
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWS/R (далее светильник) используется для уличного и внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Преимущества: Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью. Светильник экономичен в эксплуатации. Светильник имеет компактные размеры. Особенности: Светильник используется для архитектурного и интерьерного освещ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 773.2 КБ

[скачать](#)

Паспорт · 170 КБ

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминиевый сплав, пластик
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-30...+45
Длина провода, м	0,24
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1

Кол-во светодиодов, шт	15
Коэффициент мощности, не менее	0,6
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	встраиваемый
Установочные размеры, мм	160x45x65
Цвет корпуса	хром

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

