# Светильник архитектурный светодиодный PWL - 26090/30D 2x5w 6500K GR IP65 Jazzway

Код для заказа: **1018601B** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **10** |
| Световой поток, лм | **900** |
| Цветовая температура, K | **6500** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **75** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **30000** |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PWL (далее – светильник) предназначен для фасадного освещениия общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; уличных вывесок, рекламных плакатов и иных объектов. Светильник светодиодный фасадный серии PWL производится в 2-х модификациях: одностороннего свечения PWL-200110/30D 1x9W (рис. 1) и двухстороннего свечения PWL-26090/30D 2x5W, PWL-300110/30D 2x9W, PWL-300110/30D 2x12W (рис. 2). Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного белого свечения. Светильник производится в клима...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ **скачать**

Паспорт · 645 КБ **скачать**

КСС · 17.5 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Диаметр, мм | **90** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-30…+50** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **У1** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Материал рассеивателя | **закаленное стекло** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Цвет корпуса | **серый** |