

Светильник светодиодный ДВО PPL 595/R OPAL 20W 4000K 295*595*30mm Ra90 IP40 Jazzway

Код для заказа: 5068926 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	25000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL 595/R - разработаны специально для монтажа в потолок типа «Армстронг». Благодаря высокому индексу цветопередачи светильник передает естественные оттенки, что обуславливает их применение для образовательных и медицинских учреждений. Предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	100
Высота, мм	30
Выходное напряжение, В	126
Выходной ток драйвера, мА	150
Диапазон рабочего напряжения, В	180-264
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Длина, мм	295
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Потребляемый ток, А	0,04
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	595
Цвет корпуса	белый

