

Бокс модульный навесной PDB/W 1006 WH (ЩРН-П- 6) IP41

Jazzway

Код для заказа: **5071650** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP41
Номинальное напряжение, В	230/400
Срок службы, лет	15
Материал корпуса	АБС-пластик
DIN-рейка	Да
Возможность расширения	нет
Высота, мм	200
Диапазон рабочих температур, С	-10...+50

ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	95
Замок	нет
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс ударопрочности	IK05
Климатическое исполнение	УХЛ3
Кол-во дверей шкафа	1
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	6
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	1

Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	125
Тип крышки	Закрытого типа
Тип монтажа	навесной
Цвет крышки	прозрачная
Ширина, мм	148
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

