Светильник светодиодный ЖКХ PBH PC LV 18W DC12-48V/AC12-48V 4000K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5071414** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**18**
Световой поток, лм	**1800**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Входное напряжение, В	**12-48**
Номинальное напряжение, В	**DC12-48/AC12-48**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PBH-PC LV предназначены для работы: В помещениях с повышенной влажностью; В пожароопасных зонах; внутри металлических конструкций и на временных объектах; На объектах с высокими требованиями к электробезопасности. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.3 МБ	**скачать**
Паспорт · 289.8 КБ	**скачать**
КСС · 31.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Вес, кг	**0,28**
Внутренний диаметр, мм	**215**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**70**
Диаметр, мм	**215**
Диапазон рабочего напряжения, В	**DC12-48/AC12-48**
Диапазон рабочих температур, С	**-20...+40**
Диммируется	**Нет**
Длина провода, м	**0,15**
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**60**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Кратность резки, мм	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Сечение провода, мм2	**2x0,75**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Цвет корпуса	**белый**