

Светильник светодиодный ЖКХ РВН РС LV 12W DC12-48V/AC12-48V 4000K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5071391 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	1200
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	12-48
Номинальное напряжение, В	DC12-48/AC12-48
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС LV предназначены для работы: В помещениях с повышенной влажностью; В пожароопасных зонах; внутри металлических конструкций и на временных объектах; На объектах с высокими требованиями к электробезопасности. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Вес, кг	0,18
Внутренний диаметр, мм	165
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	60
Диаметр, мм	165
Диапазон рабочего напряжения, В	DC12-48/AC12-48
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Диммируется	Нет
Длина провода, м	0,15
Класс защиты от поражения эл. током	III
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	42
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Сечение провода, мм ²	2x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

