# Прожектор светодиодный СДО PFL LV 50W DC12-48V/AC12-48V 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5070851** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **50** |
| Световой поток, лм | **4500** |
| Цветовая температура, K | **6500** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Входное напряжение, В | **12-48** |
| Номинальное напряжение, В | **12-48** |
| Срок службы, часов | **30000** |

## ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL LV пониженного нгапряжения предназначены для работы: • В местах с высокой опасностью поражения людей электрическим током, где запрещено устанавливать устройства освещения с напряжением выше 48В: смотровые ямы, тоннели; • В сетях аварийного освещения, в местах концентрации людей; • На объектах с альтернативными источниками электроснабжения (солнечные батареи, ветрогенераторы, гидрогенераторы и пр.).

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 3.2 МБ **скачать**

Паспорт · 287.9 КБ **скачать**

КСС · 10.6 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Угол светораспределения, ° | **110** |
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Вес, кг | **0,60** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота установки, м | **5** |
| Высота, мм | **156** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **12-48** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-40...+45** |
| Диммируется | **Нет** |
| Длина, мм | **202** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **III** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс ударопрочности | **IK04** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **У1** |
| Кол-во светодиодов, шт | **60** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,9** |
| Материал рассеивателя | **закаленное стекло** |
| Сечение провода, мм2 | **2x1,0** |
| Температура хранения, С | **-50...+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип зажима | **-** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Ширина, мм | **30** |
| Цвет корпуса | **черный** |