Светильник трековый светодиодный PTR 4512 12W 4000K 130° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: **5070714** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**12**
Световой поток, лм	**1320**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**
Угол светораспределения, °	**130**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 45 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильник с опаловым рассеивателем, предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света и снижение слепящего эффекта. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.1 МБ	**скачать**
Паспорт · 267.2 КБ	**скачать**
КСС · 7.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Вес, кг	**0,11**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**55**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**300**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**78**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,03**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**35**
Цвет корпуса	**белый**