Светильник светодиодный ДВО PPL PRO-5 595/R OPAL 30W 6500K IP40 (5 лет гар.) Jazzway

Код для заказа: **5070615** · Гарантия: **2 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**30**
Световой поток, лм	**3620**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL PRO-5 предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Панель PPL PRO-5 – надежное и эффективное решение для социальных объектов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.6 МБ	**скачать**
Паспорт · 502.3 КБ	**скачать**
КСС · 4.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**110**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**190**
Высота, мм	**33**
Выходное напряжение, В	**30-40**
Выходной ток драйвера, мА	**100**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-264**
Диапазон рабочих температур, С	**+1...+40**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**595**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**40**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полипропилен**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**595**
Цвет корпуса	**белый**