

Светильник светодиодный ДВО PPL PRO-5 595/R OPAL 30W 4000K IP40 (5 лет гар.) Jazzway

Код для заказа: 5070592 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3620
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL PRO-5 предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Панель PPL PRO-5 – надежное и эффективное решение для социальных объектов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	110
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	190
Высота, мм	33
Выходное напряжение, В	30-40
Выходной ток драйвера, мА	100
Диапазон рабочего напряжения, В	198-264
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Длина, мм	595
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	40
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полипропилен
Потребляемый ток, А	0,16
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	595
Цвет корпуса	белый

