

# Светильник трековый светодиодный PTR 4630 30W 4000K 165° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5070813 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |       |
|----------------------------|-------|
| Мощность, Вт               | 30    |
| Световой поток, лм         | 3300  |
| Цветовая температура, К    | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 80    |
| Влагозащищенность, IP      | IP40  |
| Номинальное напряжение, В  | 230   |
| Срок службы, часов         | 30000 |
| Угол светораспределения, ° | 165   |

## ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 46 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильник с опаловым рассеивателем, предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света и снижение слепящего эффекта. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Листовка · 2.1 МБ  | скачать |
| Паспорт · 268.9 КБ | скачать |
| КСС · 31.3 КБ      | скачать |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD2835</b>           |
| Материал корпуса                    | <b>поликарбонат</b>      |
| Вес, кг                             | <b>0,32</b>              |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>             |
| Высота, мм                          | <b>81</b>                |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>180-250</b>           |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>+1...+55</b>          |
| Диммируется                         | <b>Нет</b>               |
| Длина, мм                           | <b>900</b>               |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>II</b>                |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |
| Класс энергоэффективности           | <b>A++</b>               |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Климатическое исполнение          | <b>УХЛ4</b>           |
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>234</b>            |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,5</b>            |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>              |
| Материал рассеивателя             | <b>поликарбонат</b>   |
| Потребляемый ток, А               | <b>0,07</b>           |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>      |
| Тип КСС                           | <b>Д (косинусная)</b> |
| Тип монтажа                       | <b>на шинопровод</b>  |
| Тип рассеивателя                  | <b>опаловый</b>       |
| Ширина, мм                        | <b>60</b>             |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>          |

