

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС9-ОА 24W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: 5070172 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	24
Световой поток, лм	2400
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	165-265
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС9 разработаны для освещения подъездов, лестничных пролетов, коридоров, технических помещений и придомовых территорий (при установке под навесом). Надежность, экономия и стильный минимализм- три качества, с помощью которых светильник идеально вписывается в любые условия эксплуатации в сфере ЖКХ. Удобный монтаж с помощью скобы и выведенного кабеля позволяет быстро монтировать светильники.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Вес, кг	0,31
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	50
Диапазон рабочего напряжения, В	165-265
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Диммируется	Нет
Длина провода, м	0,15
Длина, мм	265
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK09

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	90
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,05
Сечение провода, мм ²	2x0,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	135
Цвет корпуса	белый

