Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC9-OA 24W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: **5070172** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**24**
Световой поток, лм	**2400**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Входное напряжение, В	**165-265**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PBH-PC9 разработаны для освещения подъездов, лестничных пролетов, коридоров, технических помещений и придомовых территорий (при установке под навесом). Надежность, экономия и стильный минимализм- три качества, с помощью которых светильник идеально вписывается в любые условия эксплуатации в сфере ЖКХ. Удобный монтаж с помощью скобы и выведенного кабеля позволяет быстро монтировать светильники.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2 МБ **скачать**

Паспорт · 276.1 КБ **скачать**

КСС · 31.2 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Вес, кг	**0,31**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**50**
Диапазон рабочего напряжения, В	**165-265**
Диапазон рабочих температур, С	**-20...+40**
Диммируется	**Нет**
Длина провода, м	**0,15**
Длина, мм	**265**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK09**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**90**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,05**
Сечение провода, мм2	**2x0,5**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**135**
Цвет корпуса	**белый**