

Бокс модульный навесной PDB/W 4008 GR (ЩРН-ПГ- 8) IP65

Jazzway

Код для заказа: **5072060** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230/400
Срок службы, лет	15
Материал корпуса	АБС-пластик
DIN-рейка	Да
Возможность расширения	нет
Высота, мм	155
Диапазон рабочих температур, С	-25...+60

ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	93	Номинальная частота, Гц	50
Замок	нет	Номинальное напряжение изоляции, В	660
Класс защиты от поражения эл. током	II	Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	125
Класс ударопрочности	IK06	Тип крышки	Закрытого типа
Климатическое исполнение	УХЛ1	Тип монтажа	навесной
Кол-во дверей шкафа	1	Цвет крышки	прозрачная
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	8	Ширина, мм	200
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	1	Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

