

Бокс модульный встраиваемый PDB/R 1012 WH (ЩРВ-П-12) IP41 Jazzway

Код для заказа: 5071759 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP41
Номинальное напряжение, В	230/400
Срок службы, лет	15
Материал корпуса	АБС-пластик
DIN-рейка	Да
Возможность расширения	нет
Высота, мм	221
Диапазон рабочих температур, С	-10...+50

ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	95
Замок	нет
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс ударопрочности	IK05
Климатическое исполнение	УХЛ3
Кол-во дверей шкафа	1
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	12
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	1
Номинальная частота, Гц	50

Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	125
Тип крышки	Закрытого типа
Тип монтажа	встраиваемый
Установочные размеры, мм	265x210x65
Цвет крышки	прозрачная
Ширина, мм	278
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

